



Certificato CE

MUX-NG Multiplexer



Contenuto della confezione::

MUX-NG Multiplexer (Ricambio n. 720007)

Cavo di collegamento a IBU-NG (0,15 m)

Ricambi e accessori disponibili::

MUX-NG Connection cavo 0,15 m	Ricambio n. 720023
MUX-NG Connection cavo 0,3 m	Ricambio n. 720024
MUX-NG Connection cavo 1,5 m	Ricambio n. 720025

MUX-NG	
Dimensioni (AxLxP in mm))	circa 120 x 42 x 120
Alloggiamento	Alluminio raccordo DIN EN 50022
Peso	circa 350 g
Classe di protezione	IP40
Range di Temperatura	Funzionamento 0 to 50 °C Magazzino -20 to 70 °C
Umidità relativa	0 to 95 % senza condensa
Tensione di alimentazione	18-30 V DC
Consumo di corrente	300 mA max.
Potenza assorbita	15 W max.
Ingresso	4 x sensore
Uscita	1 x IBU-NG
EMC (compatibilità elettromagnetica)	EN 61326-1:201300-1 (Class B)



Il cavo di collegamento a IBU-NG può essere inserito solo nella presa contrassegnata "IBU-NG".

Tutte le avvertenze e altre importanti informazioni sono dettagliate nel manuale di istruzioni per l'uso. Questo documento non è soggetto a un servizio di revisione automatica.