



Vision LX7-NG



Lieferumfang:
Vision LX7-NG

Art.-Nr. 480002

Vision LX7-NG	
Abmessungen (HxBxT in mm)	130 x 212 x 57
Gehäuse	Edelstahl
Gewicht	ca. 900 g
Schutzklasse	IP65 frontseitig, mit Dichtung eingebaut IP20 rückseitig
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0 bis 45 °C Lagerung: -20 bis 65 °C
Feuchtigkeit	10 bis 90 %, nicht kondensierend
Montage	sechs Befestigungsbolzen
Bildschirm	7" Touchscreen
Spannungsversorgung	24 V DC
Chemische Beständigkeit	Die Umgebungsluft muss frei sein von höheren Konzentrationen an Säuren, Laugen, Salz, Metaldämpfen und anderen korrosiven oder elektrisch leitenden Verunreinigungen
Speicher	SD-Karte 32 GB

Schnittstellen	Funktion
4 x USB	2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0
Ethernet	Gigabit 100/1000
2-polige Buchse	Spannungsversorgung

Sämtliche Warntexte und andere wichtige und ausführliche Informationen sind ausschließlich in der Betriebsanleitung zu finden. Dieses Dokument unterliegt nicht dem Änderungsdienst.