



# Vision LX10



## Lieferumfang:

Vision LX10 komplett Art.-Nr. 470001

Notwendige Kabel z.B. zum Anschluss an eine **SPECTRA™** Einheit

Cat5 Ethernet Kabel 5 m Art.-Nr. 814012

Vision LX10	
Abmessungen (HxBxT in mm)	210 x 310 x 59
Gehäuse	Edelstahl
Gewicht	ca. 1100 g
Schutzklasse	IP65 frontseitig, mit Dichtung eingebaut IP20 rückseitig
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0 bis 45 °C Lagerung: -20 bis 65 °C
Feuchtigkeit	10 bis 90 %, nicht kondensierend
Montage	vier M3 10 mm Befestigungsbolzen
Bildschirm	10" Touchscreen
Luftdruck	Max. 2000 m ü. NN
Spannungsversorgung	5 - 24 V DC, ca. 0,5 A
Chemische Beständigkeit	Die Umgebungsluft muss frei sein von höheren Konzentrationen an Säuren, Laugen, Salz, Metaldämpfen und anderen korrosiven oder elektrisch leitenden Verunreinigungen
Zulassungen	CE

Schnittstellen	Funktion
2 x USB 2.0	Standard USB 2.0
Ethernet	Ethernet 10/100
Com	RS-232 (9 pin D-SUB)
3-polige Buchse	Spannungsversorgung

Sämtliche Warntexte und andere wichtige und ausführliche Informationen sind ausschließlich in der Betriebsanleitung zu finden. Dieses Dokument unterliegt nicht dem Änderungsdienst.