



SPECTRA™ Vision



Lieferumfang

Vision

Art.-Nr. 400010

optional diverse Versionen

Die **SPECTRA™** Vision wird entsprechend der bestellten Konfiguration ausgeliefert. Siehe hierzu Broschüre der **SPECTRA™** PCI-Karte.

Vision	
Abmessungen (HxBxT in mm)	210 x 310 x 140,15
Display	8,4" TFT-Farbdisplay mit 80° Betrachtungswinkel, 25 ms Reaktionszeit analog resistiv, Kontrast 500:1, 800x600 Auflösung
Betriebssystem	Windows XP® embedded auf CF-Karte oder Festplatte, optional Windows XP® als Vollversion
Speicher	1 GB DDR2 S0 DIMM (max. 2 GB), 30 GB Automotive Festplatte
Prozessor	Prozessor: Intel® Atom Prozessor 1.6 GHz mit 533 MHz Front Side Bus Chipset: Intel® 845GSE und ICH7M
Spannungsversorgung	12 - 24 V DC
Stromaufnahme	3 A max. bei 12 V DC
Verfügbare Schnittstellen	4x seriell RS232 (2x extern, 2x intern), 4x USB, 2x Ethernet, VGA, DVI Drucker, Maus, Tastatur, Audio In, Audio Out
Mensch/Maschine-Schnittstelle	SPECTRA™ -hmi, IPM-Plus, M-View, TsXpress
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0 bis 45 °C Lagerung: -20 bis 80 °C
Feuchtigkeit	0 bis 95 %, nicht kondensierend
Zulassungen,	CE, CSA, ETL
Störaussendung	EN 55011
Grenzwertklasse	A
Funkstörspannungen Netzeingang	150 kHz - 30 MHz
Funkstörfeldstärke E-Feld	30 MHz - 1000 MHz
Störfestigkeit	EN 50082-2, ESD IEC 1000-4-2
Elektromagnetische Felder	IEC 801-3
Burst	IEC 1000-4-4
Geleitete Funkstörung	IEC 1000-4-6

Sämtliche Warntexte und andere wichtige und ausführliche Informationen sind ausschließlich in der Betriebsanleitung zu finden. Dieses Dokument unterliegt nicht dem Änderungsdienst.