



Kennzeichnung CE

IBUMUX-NG



Schnittstelleninterface

Lieferumfang:

IBUMUX-NG Schnittstelleninterface
Art.-Nr. 720031

Lieferbare Ersatzteile, Zubehör:	
IBUMUX-NG Schnittstelleninterface	Art.-Nr. 720031
PulseNG Verlängerungskabel 5 m	Art.-Nr. 720003
PulseNG Verlängerungskabel 10 m	Art.-Nr. 720004
PulseNG Verlängerungskabel 25 m	Art.-Nr. 720018
MUX-NG Verbindungskabel 0,15 m	Art.-Nr. 720023
MUX-NG Verbindungskabel 0,30 m	Art.-Nr. 720024
MUX-NG Verbindungskabel 1,50 m	Art.-Nr. 720025



IBUMUX-NG Schnittstelleninterface	
Abmessungen (HxBxT in mm)	ca. 121 x 42 x 120
Gehäuse	Aluminium auf Hutschiene montierbar nach EN 60715
Gewicht	ca. 370 g
Schutzklasse	IP40
Umgebungstemperatur	Betrieb 0 bis 50 °C Lager -20 bis 70 °C
Feuchtigkeit	0 bis 95 % nicht kondensierend
Spannungsversorgung	18-30 V DC
Stromverbrauch	300 mA max.
Reaktionszeit	< 1 ms
Eingänge	18-30 V DC, 20 mA
Ausgänge	30 V DC, 100 mA
Störaussendung/Festigkeit	EN 61326-1: 2006-5
Bios-Batterie	3 V CR 2032

Sämtliche Warntexte und andere wichtige und ausführliche Informationen sind ausschließlich in der Betriebsanleitung zu finden. Dieses Dokument unterliegt nicht dem Änderungsdienst.