



Kennzeichnung CE

MUX-NG Multiplexer



Lieferumfang:

- MUX-NG Multiplexer (Art.-Nr. 720007)
- Verbindungskabel zur IBU-NG (0,15 m)

Lieferbare Ersatzteile, Zubehör:

MUX-NG Verbindungskabel 0,15 m	Art.-Nr. 721023
MUX-NG Verbindungskabel 0,3 m	Art.-Nr. 721024
MUX-NG Verbindungskabel 1,5 m	Art.-Nr. 720005

MUX-NG	
Abmessungen (HxBxT in mm)	ca. 120 x 42 x 120
Gehäuse	Aluminium auf Hutschiene montierbar nach EN 50022
Gewicht	ca. 350 g
Schutzklasse	IP40
Umgebungstemperatur	Betrieb 0 bis 50 °C / Lager -20 bis 70 °C
Feuchtigkeit	0 bis 95 % nicht kondensierend
Spannungsversorgung	18-30 V DC
Stromverbrauch	300 mA max.
Leistungsaufnahme	15 W max.
Eingänge	4 x NG-Sensoren
Ausgänge	1 x IBU-NG
Störaussendung/festigkeit	EN 61326-1:201300-1 (Klasse B)



Das Verbindungskabel zur IBU-NG darf nur in die mit „IBU-NG“ gekennzeichneten Buchse eingesteckt werden.

Sämtliche Warntexte und andere wichtige und ausführliche Informationen sind ausschließlich in der Betriebsanleitung zu finden. Dieses Dokument unterliegt nicht dem Änderungsdienst.