



Kennzeichnung CE

Kraftsensor RetroBoltSG-Mxx™



Lieferumfang

RetroBoltSG-Mxx™, Anschlusskabel 5 m, Satz Montage-Scheiben

Bestelloptionen

RetroBoltSG-M10	Art.-Nr. 303776
RetroBoltSG-M12	Art.-Nr. 303768
RetroBoltSG-M16	Art.-Nr. 303769
RetroBoltSG-M20	Art.-Nr. 303783

RetroBoltSG-Mxx™	
Abmessungen (HxBxT in mm)	typabhängig
Gewicht inklusiv Kabel	ca. 465 bis 630 g typabhängig
Gehäuse	rostfreier Stahl
Schutzklasse	IP67
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0 bis 60 °C Lagerung: -45 bis 80 °C
Feuchtigkeit	0 bis 95 %, nicht kondensierend
Kabel	5-adrig mit Abschirmung durch Drahtgeflecht aus rostfreiem Stahl, M12-Verschraubung mit Stirndichtung, PUR (Polyurethan) - Mantel, ca. 5 m lang
Spannungsversorgung	± 15 V DC
Ausgangsspannung	± 10 V DC
Ausgangsimpedanz	< 100 Ω
Stromaufnahme	+6 / -1 mA
Überlastbarkeit	60 bis 240 kN, typabhängig
Zulassungen,	CE, CSA, ETL
Montage	eine Schraube M10 bis M20, typabhängig

Sämtliche Warntexte und andere wichtige und ausführliche Informationen sind ausschließlich in der Betriebsanleitung zu finden. Dieses Dokument unterliegt nicht dem Änderungsdienst.