



Kennzeichnung CE

# Kraftsensor RetroBolt-Mxx-ICA DF™



## Lieferumfang

RetroBolt-Mxx-ICA DF™, Anschlusskabel 5 m, Satz Montage-Scheiben

## Bestelloptionen

RetroBolt-M10-ICA	Art.-Nr. 302680
RetroBolt-M12-ICA	Art.-Nr. 302681
RetroBolt-M16-ICA	Art.-Nr. 302682
RetroBolt-M20-ICA	Art.-Nr. 303757

<b>RetroBolt-Mxx-ICA DF™ (DF = Driftfrei)</b>	
Abmessungen (HxBxT in mm)	typabhängig
Gewicht inklusiv Kabel	ca. 465 bis 630 g typabhängig
Gehäuse	rostfreier Stahl
Schutzklasse	IP67
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0 bis 60 °C Lagerung: -45 bis 80 °C
Feuchtigkeit	0 bis 95 %, nicht kondensierend
Kabel	5-adrig mit Abschirmung durch Drahtgeflecht aus rostfreiem Stahl, M12-Verschraubung mit Stirndichtung, PUR (Polyurethan) - Mantel, ca. 5 m lang
Spannungsversorgung	±15 V DC
Ausgangsspannung	±10 V DC
Ausgangsimpedanz	< 100 Ω
Rückstellzeit	< 0,1 ms
Elektromagnetische Störung	< 0,5 mV <sub>eff</sub>
Stromaufnahme	±2 mA
Empfindlichkeit	ca. 250 N/V
Überlastbarkeit	60 bis 240 kN, typabhängig
Zulassungen,	CE
Montage	eine Schraube M10 bis M20, typabhängig

Sämtliche Warntexte und andere wichtige und ausführliche Informationen sind ausschließlich in der Betriebsanleitung zu finden. Dieses Dokument unterliegt nicht dem Änderungsdienst.