



Kennzeichnung CE

Verstärker TSVA2-DGM-xxx™



Lieferumfang (Optionen):

TSVA2-DGM-BV Verstärker für einen BV100™ Sensor	Art.-Nr. 303508
TSVA2-DGM-2BV für zwei BV100™ Sensoren	Art.-Nr. 303752
TSVA2-DGM-2AE für zwei BV100™ Sensoren (AE-Messung)	Art.-Nr. 303753

Abmessungen (HxBxT in mm)	35 x 185 x 83
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	ca. 550 g
Schutzklasse	IP66
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0 bis 60 °C Lagerung: -40 bis 90 °C
Feuchtigkeit	0 bis 95 %, nicht kondensierend
Montage	zwei M4 Schrauben
Verstärkungen	1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80, 100, 200, 400, 800
Verstärkungsfehler	±2 %
Ausgangssignale	0 bis 10 V DC
Anschlüsse	PG9 und sensorspezifisch
Sensor Typ	BV100 Breitbandsensoren
Stromaufnahme	130 mA bei +15 V DC, 80 mA bei -15 V DC
Sensoreingänge	2
Spannungsversorgung	±15 V DC
Spannungsversorgung Sensor	4 mA Konstantstrom
Zulassungen	CE, CSA, ETL

Sämtliche Warntexte und andere wichtige und ausführliche Informationen sind ausschließlich in der Betriebsanleitung zu finden. Dieses Dokument unterliegt nicht dem Änderungsdienst.